

FF TLF 10.000/500

Пожежна цистерна

Made in Croatia



Характеристики

- ❖ Flammifer FF TLF 10.000/500 - це пожежна цистерна з максимальною допустимою масою 26 т з короткою кабіною для перевезення до 3 осіб.
- ❖ Призначена для гасіння великих пожеж та транспортування води до місця втручання.
- ❖ Привід на обох задніх мостах полегшує переміщення по важко прохідній місцевості.
- ❖ Пожежна цистерна оснащена насосом для пожежогасіння з нормальним і високим тиском, однією швидкодіючою рукавною лебідкою високого тиску, брандспойтом, насадкою для води або піни високого тиску і резервуаром для води об'ємом 500 літрів, розташованим поперечно на шасі між двома резервуарами для протипожежного обладнання.



FLAMMIFER



Flammifer d.o.o • Ulica akademika Milana Heraka 22 • 47280 Ozalj • Croatia

Тел.: +385 (0)47/731-048 • +385 (0)47/731-068 • +385 (0)47/731-088 • Fax: +385 (0)47/731-008 • GSM: +385 (0)91/6645-631

www.flammifer.hr • www.facebook.com/FlammiferOzalj • sales@ flammifer.hr



Основне обладнання для пожежогасіння

- ❖ Резервуар для води 10000 л та резервуар для піни 500 л виготовлені з PPC
- ❖ Насос середнього та високого тиску типу:
- ❖ FPN 10-4000, FPN 40-250
- ❖ „AROUND THE PUMP“ система змішування піни 3 і 6%
- ❖ Швидкодіюча рукавна лебідка високого тиску довжиною 60 або 80 м з електричним намотуванням і насадкою для води та піни високого тиску
- ❖ Брандспойт (монітор) потужності 2400 л/хв.
- ❖ Дробина для доступу до даху надбудови
- ❖ Освітлювальний стовп з 4 світлодіодними рефлекторами 4x50 та пневматичним витяганням
- ❖ Кронштейни для протипожежного обладнання, визначає замовник

Надбудова

- ❖ Комплектна надбудова виконана з легких матеріалів (алюмінію)
- ❖ 2 алюмінієві ролети зі стержнем та замком на кожній стороні транспортного засобу
- ❖ На зворотній стороні двері або ролета з замком
- ❖ Світлодіодне освітлення всередині надбудови вмикається при відкритті надбудови
- ❖ Світлодіодне освітлення навколишнього середовища, збоку і ззаду
- ❖ Легке витягання протипожежного обладнання та його відмінна видимість
- ❖ Більш важке устаткування монтовано низько і легко доступне



Шасі

Основні характеристики шасі:

- ❖ Mercedes Actros 2640 6x4 EURO 6
- ❖ Коротка кабіна на 3 особи (1+2)
- ❖ Відстань між осями: 3900+1350 мм
- ❖ Потужність двигуна: 400 к.с. / 294 кВт
- ❖ Розміри транспортного засобу: ДхШхВ: 8980 x 2500 x 3300 мм
- ❖ Максимально допустима маса: 26000 кг

Сигналізація

- ❖ Сигналізація транспортного засобу відповідно до правил для пожежних транспортних засобів
- ❖ Сигнальний міст зі світлодіодним освітленням на даху транспортного засобу
- ❖ По дві світлодіодні мигалки на передній і задній частині транспортного засобу
- ❖ Мультитональна пожежна сирена з гучномовцем
- ❖ Підготовка до встановлення радіостанції
- ❖ Всі основні написи на мові замовника
- ❖ Всі інші сигнали відповідно до національних правил



Опція

- ❖ Брандспойт: ємкістю 2400 л/хв., монтований на даху надбудови, складається з ручним керуванням оборотів двигуна
- ❖ Друга швидкодіюча рукавна лебідка високого тиску з рукавами 60 або 80 м
- ❖ Швидкодіюча рукавна лебідка середнього тиску з рукавом 25 м
- ❖ Буксирувальна лебідка

МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ КРОНШТЕЙНІВ І РОЗТАШУВАННЯ ПОЖЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗГІДНО ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА.