

# FF TLF 2000/200

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ  
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ



## Характеристики

- ❖ Flammifer FF TLF 2000/200 - это небольшой противопожарный автомобиль, с максимальной допустимой массой 7 т, с короткой кабиной для 3 человек.
- ❖ Предназначен для тушения в городах и селениях с труднодоступными узкими улочками, с шириной 2,10 м.
- ❖ Противопожарный автомобиль оснащен насосом среднего давления, одной быстродействующей катушкой, лафетным стволом среднего давления для тушения пожара водой или пеной, резервуаром для воды емкостью 2000 литров и резервуаром для пены объемом 200 литров, расположенными в центральной части пожарной надстройки.



**FLAMMIFER**





## Основное противопожарное оборудование

- ❖ Резервуар для воды емкостью 2000 л и резервуар для пены 200 л изготовлены из пластмассы высокой плотности.
- ❖ Насос среднего давления типа: FPN 10-1000.
- ❖ Быстродействующая катушка с рукавом длиной 25 м с электрической намоткой и лафетным стволом для воды / пены.
- ❖ Лестница для доступа на крышу надстройки.
- ❖ Крепления пожарного оборудования, которые определяет заказчик.

## Надстройка

- ❖ Комплектная надстройка выполнена из легкого материала (алюминий).
- ❖ По две алюминиевые жалюзи со стержнем и замком для закрывания с каждой стороны автомобиля.
- ❖ На задней стороне дверь или жалюзи с замком для закрывания.
- ❖ Светодиодная подсветка надстройки внутри включается при открытии надстройки.
- ❖ Светодиодное освещение местности, боковое и заднее.
- ❖ Простое извлечение пожарного оборудования и его большая видимость.
- ❖ Тяжелое оборудование находится внизу и легкодоступно.



## Сигнализация

- ❖ Сигнализация автомобиля согласно правилам для пожарных автомобилей.
- ❖ Светодиодная сигнальная лампочка на крыше автомобиля.
- ❖ По две светодиодных вспышки на передней и задней части автомобиля.
- ❖ Многотональная пожарная сирена со звуковым оповещением.
- ❖ Место для установки радио.
- ❖ Все основные надписи на языке клиента.
- ❖ Вся остальная сигнализация в соответствии с национальными правилами.

## Опция

- ❖ Модуль высокого давления с насосом мощностью 42 л / 100 бар, работающий от бензинового двигателя, 14 л.с. / 10,2 кВт, с электрическим и ручным зажиганием. Оснащен быстродействующей катушкой с рукавом высокого давления диаметром 13 мм и длиной 60 м, электрической катушкой, устройством для смешивания пены 1-6% и автоматическим ускорителем.
- ❖ Осветительная стойка с 2 или 4 светодиодными рефлекторами и пневматическим извлечением.
- ❖ Буксировочная лебедка.

## Ходовая часть

- ❖ Iveco Daily 70C18 4x2 EURO 6
- ❖ Короткая кабина для 3 человек (1 + 2)
- ❖ Колесная база: 3450 мм
- ❖ Мощность двигателя: 180 л.с. / 132 кВт
- ❖ Размеры автомобиля: ДхШхВ: 6170 x 2100 x 2650 мм
- ❖ Максимально допустимый вес: 7000 кг

**ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЙ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА**