

FF TLF 2500

Navalno vatrogasno vozilo

Made in Croatia



Karakteristike

- ❖ Flammifer FF TLF 2500 je navalno vatrogasno vozilo najveće dopuštene mase 11 t sa kratkom kabinom za prijevoz do 3 osobe.
- ❖ Namijenjeno je gašenju požara od manjih sredina do većih gradova te gašenju požara otvorenih prostora. Njegov kratki osovinski razmak te njegova ukupna duljina smanjuje radijus okretanja te omogućuje lakše upravljanje vozilom u uskom okruženju. Pogon na sva četiri kotača omogućuje mu lakše kretanje po teško prohodnom terenu.
- ❖ Vatrogasno vozilo opremljeno je vatrogasnom pumpom srednjeg i visokog tlaka, jednim brzim visokotlačnim vitlom, mlaznicom visokog tlaka za gašenje požara vodom ili pjenom te spremnikom za vodu od 2500 litara smještenim u središnjem dijelu vatrogasne nadogradnje.



FLAMMIFER



Flammifer d.o.o • Ulica akademika Milana Heraka 22 • 47280 Ozalj • Croatia

Tel.: +385 (0)47/731-048 • +385 (0)47/731-068 • +385 (0)47/ 731-088 • Fax: +385 (0)47/731-008 • GSM: +385 (0)91/6645-631

www.flammifer.hr • www.facebook.com/FlammiferOzalj • flammifer@flammifer.hr



Nadogradnja

- ❖ Kompletna nadogradnja izrađena je od lakih materijala (aluminij)
- ❖ Po 3 aluminijske roleta sa šipkom i bravicom za zaključavanje sa svake strane vozila
- ❖ na zadnjoj strani vrata ili roleta s bravicom za zaključavanje
- ❖ LED osvjetljenje nadogradnje iznutra pali se prilikom otvaranja nadogradnje
- ❖ LED osvjetljenje okoline, bočno i straga
- ❖ Lagano vađenje vatrogasne opreme i velika preglednost iste
- ❖ Teža oprema postavljena nisko i lako dostupna



Podvozje

Osnovne karakteristike podvozja:

- ❖ Mercedes Atego 923 AF 4x4 EURO 6
- ❖ Kratka kabina za 3 osobe (1+2)
- ❖ Osovinski razmak: 3426 mm
- ❖ Snaga motora: 231 KS / 170 kW
- ❖ Dimenzije vozila: DxŠxV: 6900 x 2500 x 3060 mm
- ❖ Najveća dopuštena masa: 11.000 kg

Osnovna vatrogasna oprema

- ❖ spremnik vode od 2500L napravljen od PE-HD
- ❖ pumpa srednjeg i visokog tlaka tipa:
 - FPN 10-2000, FPH 40-250
- ❖ Brzonalno visokotlačno vitlo duljine cijevi 60 ili 80 m s električnim namatanjem s visokotlačnom mlaznicom za vodu i pjenu
- ❖ Ljestve za pristup krovu nadogradnje
- ❖ Nosači vatrogasne opreme koju definira naručitelj



Signalizacija

- ❖ Signalizacija vozila prema propisima za vatrogasna vozila
- ❖ Signalni most sa LED rasvjetom na krovu vozila
- ❖ Po dvije LED bljeskalice sa prednje i stražnje strane vozila
- ❖ Višetonka vatrogasna sirena s razglasom
- ❖ Priprema za ugradnju radio stanice
- ❖ Svi glavni natpisi na jeziku naručitelja
- ❖ Sva ostala signalizacija prema nacionalnim propisima

Opcija

- ❖ Rasvjetni stup s 4 LED reflektora i pneumatskim izvlačenjem
- ❖ Bacač vode: kapaciteta 1.600 lit./min, ugrađen na krovu nadogradnje, sklopiv s ručnom regulacijom broja okretaja motora
- ❖ Drugo brzonalno visokotlačno vitlo sa 60 ili 80 m cijevi
- ❖ Brzonalno vitlo srednjeg tlaka sa 25 m cijevi
- ❖ Vučno vitlo

MOGUĆNOST UGRADNJE NOSAČA I RAZMJEŠTAJA VATROGASNE OPREME PO POTREBI NARUČITELJA.