

FF TLF 2500

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Made in Croatia



Характеристики

- ❖ Flammifer FF TLF 2500 – это противопожарный автомобиль быстрого реагирования с максимально допустимым весом 10 т с командной кабиной для перевозки 7 человек.
- ❖ Предназначен для тушения пожара от малых селений до крупных городов и тушения пожара на открытой местности. Короткая колесная база и его общая длина уменьшают радиус поворота и облегчают управление автомобилем в узкой среде.
- ❖ Противопожарный автомобиль оснащен пожарным насосом среднего и высокого давления, одной быстродействующей катушкой со шлангом высокого давления, лафетным стволом высокого давления для тушения пожара водой или пеной, резервуаром для воды 2500 литров, расположенным в центральной части пожарной надстройки.



FLAMMIFER





Основное противопожарное оборудование

- ❖ Резервуар для воды емкостью 2500 л, изготовленный из пластмассы высокой плотности.
- ❖ Насос среднего и высокого давления типа: FPN 10-2000, FPN-40-250
- ❖ Быстродействующая катушка с рукавом высокого давления 60 или 80 м с электрической намоткой и лафетным стволом высокого давления для воды и пены.
- ❖ Лестница для доступа на крышу надстройки.
- ❖ Крепления противопожарного оборудования, которые определяет клиент.

Надстройка

- ❖ Комплектная надстройка выполнена из легкого материала (алюминий).
- ❖ По три алюминиевых жалюзи со стержнем и замком для закрывания с каждой стороны автомобиля.
- ❖ На задней стороне дверь или жалюзи с замком для закрывания.
- ❖ Светодиодная подсветка надстройки внутри включается при открытии надстройки.
- ❖ Светодиодное освещение местности, боковое и заднее.
- ❖ Простое извлечение противопожарного оборудования и его большая видимость.
- ❖ Тяжелое оборудование находится внизу и легкодоступно.



Ходовая часть

Основные характеристики шасси:

- ❖ Renault Midlum 220.10 DC 4x2 EURO 5
- ❖ Командная кабина для 7 человек (1 + 2 + 4)
- ❖ Колесная база: 3200 мм
- ❖ Мощность двигателя: 220 л.с. / 161 кВт
- ❖ Размеры автомобиля: ДхШхВ: 6200 x 2450 x 2935 мм
- ❖ Максимально допустимый вес: 10.000 кг

Опция

- ❖ Осветительная стойка с 4 светодиодными рефлекторами и пневматическим извлечением.
- ❖ Лафетный ствол: мощность 1600 л / мин, вмонтирован на крыше надстройки, соединен с ручной регулировкой количества оборотов двигателя.
- ❖ Другая быстродействующая катушка с рукавом высокого давления 60 или 80 м.
- ❖ Быстродействующая катушка с рукавом среднего давления 25 м.
- ❖ Буксировочная лебедка.

Сигнализация

- ❖ Сигнализация автомобиля согласно правилам для пожарных автомобилей.
- ❖ Светодиодная сигнальная лампочка на крыше автомобиля.
- ❖ По две светодиодных вспышки на передней и задней части автомобиля.
- ❖ Многотональная пожарная сирена со звуковым оповещением.
- ❖ Место для установки радиостанции.
- ❖ Все основные надписи на языке клиента.
- ❖ Вся остальная сигнализация в соответствии с национальными правилами.



ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЙ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА