

FF TLF 3000 WF

Лесной противопожарный автомобиль

Made in Croatia



Характеристики

- ❖ Flammifer FF TLF 3000 WF – это лесной противопожарный автомобиль с максимально допустимым весом 10,3 т с короткой кабиной для перевозки 3 человек.
- ❖ Предназначен для тушения лесных пожаров и пожаров на открытой местности. С помощью привода на всех колесах легко адаптируется ко всем типам местности и сложным задачам.
- ❖ Регулируемое шасси обеспечивает большую жесткость и исключительную гибкость на сложной местности. Внешняя часть надстройки выполнена с механической защитой.
- ❖ Противопожарный автомобиль содержит базовое оборудование для тушения лесных пожаров и подлеска. Оснащен пожарным насосом среднего и высокого давления, одной быстродействующей катушкой со шлангом высокого давления, лафетным стволом высокого давления для тушения пожара водой или пеной, резервуаром для воды 3000 литров, расположенным в центральной части пожарной надстройки.



FLAMMIFER





Основное противопожарное оборудование

- ❖ Резервуар для воды емкостью 3000 л, изготовленный из пластмассы высокой плотности.
- ❖ Насос среднего и высокого давления типа: FPN 10-2500, FPH-40-250.
- ❖ Быстродействующая катушка с рукавом высокого давления 60 или 80 м с электрической намоткой и лафетным стволом высокого давления для воды и пены.
- ❖ Лестница для доступа на крышу надстройки.
- ❖ Крепления противопожарного оборудования, которые определяет клиент.
- ❖ Буксирная лебедка 5000 кг

Надстройка

- ❖ Комплектная надстройка выполнена из легкого материала (алюминий).
- ❖ Внешняя механическая защита из алюминиевых труб.
- ❖ По 2 алюминиевых жалюзи со стержнем и замком для закрывания с каждой стороны автомобиля.
- ❖ На задней стороне дверь или жалюзи с замком для закрывания.
- ❖ Светодиодная подсветка надстройки внутри включается при открытии надстройки.
- ❖ Светодиодное освещение местности, боковое и заднее.
- ❖ Простое извлечение противопожарного оборудования и его большая видимость.
- ❖ Тяжелое оборудование находится внизу и легкодоступно.

Сигнализация

- ❖ Сигнализация автомобиля согласно правилам для пожарных автомобилей.
- ❖ Светодиодная сигнальная лампочка на крыше автомобиля.
- ❖ По две светодиодных вспышки на передней и задней части автомобиля.
- ❖ Многотональная пожарная сирена со звуковым оповещением.
- ❖ Место для установки радиостанции.
- ❖ Все основные надписи на языке клиента.
- ❖ Вся остальная сигнализация в соответствии с национальными правилами.



Ходовая часть

Основные характеристики шасси:

- ❖ Mercedes Unimog U4023 4x4 EURO 6
- ❖ Короткая кабина для 3 человек (1 + 2)
- ❖ Колесная база: 3850 мм
- ❖ Мощность двигателя: 231 л.с. / 170 кВт
- ❖ Размеры автомобиля: ДхШхВ: 6515 x 2330 x 2835 мм
- ❖ Максимально допустимый вес: 10. 300 кг

Опция

- ❖ Осветительная стойка с 4 светодиодными рефлекторами и пневматическим извлечением.
- ❖ Лафетный ствол: мощность 1600 л / мин, вмонтирован на крыше надстройки, соединен с ручной регулировкой количества оборотов двигателя.
- ❖ Быстродействующая катушка с рукавом высокого давления 60 или 80 м.
- ❖ Быстродействующая катушка с рукавом среднего давления 25 м.

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЙ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА