

FF TLF 5000

Vatrogasna višenamjenska cisterna

Made in Croatia



Karakteristike

- ❖ Flammifer FF TLF 5000 je vatrogasna višenamjenska cisterna najveće dopuštene mase 16 t sa kratkom kabinom za prijevoz do 3 osobe.
- ❖ Po potrebi namijenjena je za prijevoz vode na mjesto intervencije, ali isto tako i pitke vode. Pogodna je za gašenje vatre kao i požara otvorenih prostora.
- ❖ Kratki osovinski razmak te njena ukupna duljina smanjuje radijus okretanja te omogućuje lakše upravljanje vozilom u uskom okruženju.
- ❖ Vatrogasno višenamjenska cisterna opremljena je vatrogasnom pumpom srednjeg i visokog tlaka, jednim brzonavalnim visokotlačnim vitlom, mlaznicom visokog tlaka za gašenje požara vodom te spremnikom za vodu od 5000 litara smještenim poprečno na podvozju između dva spremnika za vatrogasnu opremu.



FLAMMIFER



Flammifer d.o.o • Ulica akademika Milana Heraka 22 • 47280 Ozalj • Croatia

Tel.: +385 (0)47/731-048 • +385 (0)47/731-068 • +385 (0)47/ 731-088 • Fax: +385 (0)47/731-008 • GSM: +385 (0)91/6645-631

www.flammifer.hr • www.facebook.com/FlammiferOzalj • flammifer@flammifer.hr



Osnovna vatrogasna oprema

- ❖ Spremnik vode od 5000 L napravljen od PPC
- ❖ Pumpa srednjeg i visokog tlaka tipa:
- ❖ FPN 10-2000, FPH 40-250
- ❖ Brzonovalno visokotlačno vitlo duljine cijevi 60 ili 80 m s električnim namatanjem s visokotlačnom mlaznicom za vodu
- ❖ Ljestve za pristup krovu nadogradnje
- ❖ Nosači vatrogasne opreme koju definira naručitelj

Nadogradnja

- ❖ Kompletna nadogradnja izrađena je od lakih materijala (aluminij)
- ❖ Po 2 aluminijske roleta sa šipkom i bravicom za zaključavanje sa svake strane vozila
- ❖ Na zadnjoj strani vrata ili roleta s bravicom za zaključavanje
- ❖ LED osvjetljenje nadogradnje iznutra pali se prilikom otvaranja nadogradnje
- ❖ LED osvjetljenje okoline, bočno i straga
- ❖ Lagano vađenje vatrogasne opreme i velika preglednost iste
- ❖ Teža oprema postavljena nisko i lako dostupna

Podvozje

Osnovne karakteristike podvozja:

- ❖ MAN TGM 15.250 4x2 EURO 5
- ❖ Kratka kabina za 3 osobe (1+2)
- ❖ Osovinski razmak: 3275 mm
- ❖ Snaga motora: 250 KS / 180 kW
- ❖ Dimenzije vozila: D \times S \times V: 6950 x 2500 x 3200 mm
- ❖ Najveća dopuštena masa: 16.000 kg

Opcija

- ❖ Rasvjetni stup s 4 LED reflektora i pneumatskim izvlačenjem
- ❖ Bacač vode: kapaciteta 1.600 lit./min, ugrađen na krovu nadogradnje, sklopiv s ručnom regulacijom broja okretaja motora
- ❖ Drugo brzonovalno visokotlačno vitlo sa 60 ili 80 m cijevi
- ❖ Brzonovalno vitlo srednjeg tlaka sa 25 m cijevi
- ❖ Vučno vitlo



Signalizacija

- ❖ Signalizacija vozila prema propisima za vatrogasna vozila
- ❖ Signalni most sa LED rasvjetom na krovu vozila
- ❖ Po dvije LED bljeskalice sa prednje i stražnje strane vozila
- ❖ Višetonska vatrogasna sirena s razglasom
- ❖ Priprema za ugradnju radio stanice
- ❖ Svi glavni natpisi na jeziku naručitelja
- ❖ Sva ostala signalizacija prema nacionalnim propisima

MOGUĆNOST UGRADNJE NOSAČA I RAZMJEŠTAJA VATROGASNE OPREME PO POTREBI NARUČITELJA.