

FF TLF 5000

Противопожарная многоцелевая цистерна

Made in Croatia



Характеристики

- ❖ Flammifer FF TLF 5000– это противопожарная многоцелевая цистерна с максимально допустимым весом 16 т с короткой кабиной для перевозки 3 человек.
- ❖ При необходимости предназначена для перевозки воды в нужное место, а также для перевозки питьевой воды. Подходит для тушения огня и пожара на открытой местности.
- ❖ Короткая колесная база и ее общая длина уменьшают радиус поворота и облегчают управление автомобилем в узкой среде.
- ❖ Противопожарная многоцелевая цистерна оснащена пожарным насосом среднего и высокого давления, одной быстродействующей катушкой со шлангом высокого давления, лафетным стволом высокого давления для тушения пожара водой и резервуаром для воды 5000 литров, расположенным поперек на шасси между двумя отсеками для противопожарного оборудования.



FLAMMIFER





Основное противопожарное оборудование

- ❖ Резервуар для воды емкостью 5000 л, изготовленный из пластмассы высокой плотности.
- ❖ Насос среднего и высокого давления типа: FPN 10-2000, FPN-40-250
- ❖ Быстродействующая катушка с рукавом высокого давления 60 или 80 м с электрической намоткой и лафетным стволом высокого давления для воды.
- ❖ Лестница для доступа на крышу надстройки.
- ❖ Крепления противопожарного оборудования, которые определяет клиент.

Надстройка

- ❖ Комплектная надстройка выполнена из легкого материала (алюминий).
- ❖ По 2 алюминиевых жалюзи со стержнем и замком для закрывания с каждой стороны автомобиля.
- ❖ На задней стороне дверь или жалюзи с замком для закрывания.
- ❖ Светодиодная подсветка надстройки внутри включается при открытии надстройки.
- ❖ Светодиодное освещение местности, боковое и заднее.
- ❖ Простое извлечение противопожарного оборудования и его большая видимость.
- ❖ Тяжелое оборудование находится внизу и легкодоступно.

Ходовая часть

Основные характеристики шасси:

- ❖ MAN TGM 15.250 4x2 EURO 5
- ❖ Короткая кабина для 3 человек (1 + 2)
- ❖ Колесная база: 3275 мм
- ❖ Мощность двигателя: 250 л.с. / 180 кВт
- ❖ Размеры автомобиля: ДхШхВ: 6950 x 2500 x 3200 мм
- ❖ Максимально допустимый вес: 16. 000 кг

Опция

- ❖ Осветительная стойка с 4 светодиодными рефлекторами и пневматическим извлечением.
- ❖ Лафетный ствол: мощность 1600 л / мин, вмонтирован на крыше надстройки, соединен с ручной регулировкой количества оборотов двигателя.
- ❖ Быстродействующая катушка с рукавом высокого давления 60 или 80 м.
- ❖ Быстродействующая катушка с рукавом среднего давления 25 м.
- ❖ Буксировочная лебедка.



Сигнализация

- ❖ Сигнализация автомобиля согласно правилам для пожарных автомобилей.
- ❖ Светодиодная сигнальная лампочка на крыше автомобиля.
- ❖ По две светодиодных вспышки на передней и задней части автомобиля.
- ❖ Многотональная пожарная сирена со звуковым оповещением.
- ❖ Место для установки радиостанции.
- ❖ Все основные надписи на языке клиента.
- ❖ Вся остальная сигнализация в соответствии с национальными правилами.

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЙ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА