

FF TLF 6000

Багатоцільова пожежна цистерна

Made in Croatia



Характеристики

- ❖ Flammifer FF TLF 6000 - це багатоцільова пожежна цистерна з максимальною допустимою масою 15,5 т з короткою кабіною для перевезення до 3 осіб.
- ❖ При необхідності вона призначений для транспортування води на ділянку втручання, а також для перевезення питної води. Підходить для гасіння вогню, а також пожеж на відкритому просторі.
- ❖ Коротка колісна база і її загальна довжина зменшують радіус обертання і полегшують експлуатацію транспортного засобу в більш вузькому середовищі. Чотириколісний привід полегшує переміщення по важко прохідній місцевості.
- ❖ Багатоцільова цистерна оснащена насосом для пожежогасіння з нормальним і високим тиском, однією швидкодіючою рукавною лебідкою високого тиску з насадкою для води високого тиску і резервуаром для води об'ємом 6000 літрів, розташованим на шасі між двома відсіками для протипожежного обладнання.



FLAMMIFER



Flammifer d.o.o • Ulica akademika Milana Heraka 22 • 47280 Ozalj • Croatia

Тел.: +385 (0)47/731-048 • +385 (0)47/731-068 • +385 (0)47/731-088 • Fax: +385 (0)47/731-008 • GSM: +385 (0)91/6645-631

www.flammifer.hr • www.facebook.com/FlammiferOzalj • sales@flammifer.hr



Основне обладнання для пожежогасіння

- ❖ Резервуар для води 6000 л виготовлений з РРС
- ❖ Насос середнього та високого тиску типу: FPN 10-2000, FPN 40-250
- ❖ Швидкодіюча рукавна лебідка високого тиску довжиною 60 або 80 м з електричним намотуванням і насадкою для води високого тиску
- ❖ Дробина для доступу до даху надбудови
- ❖ Кронштейни для протипожежного обладнання, визначає замовник

Надбудова

- ❖ Комплектна надбудова виконана з легких матеріалів (алюмінію)
- ❖ 2 алюмінієві ролети зі стержнем та замком на кожній стороні транспортного засобу
- ❖ На зворотній стороні двері або ролета з замком
- ❖ Світлодіодне освітлення всередині надбудови вмикається при відкритті надбудови
- ❖ Світлодіодне освітлення навколишнього середовища, збоку і ззаду
- ❖ Легке витягання протипожежного обладнання та його відмінна видимість
- ❖ Більш важке устаткування монтовано низько і легко доступне

Шасі

Основні характеристики шасі:

- ❖ MAN TGM 13.250 BL 4x4 EURO 5
- ❖ Коротка кабіна на 3 особи (1+2)
- ❖ Відстань між осями: 3250 мм
- ❖ Потужність двигуна: 250 к.с. / 184 кВт
- ❖ Розміри транспортного засобу: ДхШхВ: 6550х 2500 х 3200 мм
- ❖ Максимально допустима маса: 15500 кг

Опція

- ❖ Освітлювальний стовп з 4 світлодіодними рефлекторами та пневматичним витяганням
- ❖ Брандспойт: ємкістю 1600 л/хв., монтований на даху надбудови, складається з ручним керуванням оборотів двигуна
- ❖ Друга швидкодіюча рукавна лебідка високого тиску з рукавами 60 або 80 м
- ❖ Швидкодіюча рукавна лебідка середнього тиску з рукавом 25 м
- ❖ Буксирувальна лебідка



Сигналізація

- ❖ Сигналізація транспортного засобу відповідно до правил для пожежних транспортних засобів
- ❖ Сигнальний міст зі світлодіодним освітленням на даху транспортного засобу
- ❖ По дві світлодіодні мигалки на передній і задній частині транспортного засобу
- ❖ Мультитональна пожежна сирена з гучномовцем
- ❖ Підготовка до встановлення радіостанції
- ❖ Всі основні написи на мові замовника
- ❖ Всі інші сигнали відповідно до національних правил

МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ КРОНШТЕЙНІВ І РОЗТАШУВАННЯ ПОЖЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗГІДНО ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА.