

# FFB 795

## Broдика aluminijska

Made in Croatia



- ❖ FFB 795 je radna brodica namijenjena upotrebi na moru, rijekama i jezerima. Dno brodice svojim gliserskim V oblikom omogućuje odlične maritimne sposobnosti
- ❖ Brodica je projektirana i građena pod nadzorom Hrvatskog registra brodova IACS br. 2489
- ❖ Nadgrađe se sastoji od kabine u kojoj je upravljačka konzola sa sjedalom za voditelja brodice, malim uredom sa radnim stolom i WC-om za posadu.
- ❖ Brodica je projektirana za pogon sa dva vanbrodska motora maksimalne snage 115 KS te maksimalnim opterećenjem od 1850 kg



# FLAMMIFER



Flammifer d.o.o • Ulica akademika Milana Heraka 22 • 47280 Ozalj • Croatia

Tel.: +385 (0)47/731-048 • +385 (0)47/731-068 • +385 (0)47/ 731-088 • Fax: +385 (0)47/731-008 • GSM: +385 (0)91/6645-631

[www.flammifer.hr](http://www.flammifer.hr) • [www.facebook.com/FlammiferOzalj](https://www.facebook.com/FlammiferOzalj) • [flammifer@flammifer.hr](mailto:flammifer@flammifer.hr)



## Tehničke karakteristike Flammifer FFB 795

- ❖ Duljina trupa: 7,95 m
- ❖ Najveća širina: 2,50 m
- ❖ Visina brodice bez ograde: 1,56 m
- ❖ Gaz bez/sa motorom: 0,45 m/0,80 m
- ❖ Masa brodice (bez motora): 2000 kg
- ❖ Predviđeno za br. osoba: 6
- ❖ Upravljanje: Upravljačka konzola sa volanom
- ❖ Maks. snaga motora: 2x115 KS / 84,6 kW (duga osovina)
- ❖ Preporučena snaga motora: 2x115 KS / 84,6 kW (duga osovina)

Kategorija konstrukcije (Direktiva 2013/53/EU) "C"  
 Modul sukladnosti (Direktiva 2013/53/EU) "B+F"  
 Materijal gradnje: aluminijska legura  
 EN AW 5083 0/H111 (AlMg4, 5Mn0,7)

## Posebnosti

- ❖ Materijal gradnje: brodograđevna aluminijska legura
- ❖ Dupla stijenska dna-dodatno ojačanje
- ❖ Uzduž palube se nalaze otvori za pristup odjeljcima koji se nalaze ispod palube. Na pramcu se nalazi spremište za sidro i sidreni lanac, dok se u donjem dijelu pramca nalazi uzgonski odjeljak koji osigurava nepotopivost u slučaju sudara pramcem
- ❖ Paluba i pod brodice su prekriveni protukliznim premazom radi sigurnijeg kretanja posade
- ❖ Kabina je klimatizirana, grijana, zvučno izolirana sa zaštitom od sunca
- ❖ Površina kabine je oko 6 m<sup>2</sup>, visina 2 m, sa vratima prema pramcu i krmi. Osigurava dovoljno radnog i boravišnog prostora za četveročlanu posadu

