

FFB 795

Лодка алюминиевая

Made in Croatia



- ❖ Лодка FFB 795 - рабочая лодка, предназначенная для использования на море, реках и озерах. Дно лодки своей быстроходной V- формой обеспечивает отличные морские способности.
- ❖ Лодка спроектирована и построена под наблюдением Хорватского реестра лодок IACS №. 2489.
- ❖ Надстройка состоит из кабины, в которой есть пульт управления с сиденьем для управляющего лодкой, небольшой офис с рабочим столом и туалет для экипажа.
- ❖ Лодка спроектирована для привода из двух подвесных двигателей максимальной мощностью 115 л.с. и максимальным грузом 1850 кг.



FLAMMIFER





Технические характеристики Flammifer FFB 795

- ❖ Длина корпуса: 7,95 м
- ❖ Наибольшая ширина: 2,50 м
- ❖ Высота лодки без ограждений: 1,56 м
- ❖ Осадка без / с двигателем: 0,45 м / 0,80 м
- ❖ Вес лодки (без двигателя): 2000 кг
- ❖ Предусмотрено количество человек: 6
- ❖ Управление: управляемая консоль с рулем
- ❖ Максимальная мощность двигателя: 2x115 л.с. / 84,6 кВт (длинный вал)
- ❖ Рекомендуемая мощность двигателя: 2x115 л.с. / 84,6 кВт (длинный вал)

Категория конструкции (Директива 2013/53 / ЕС) "С"
 Модуль соответствия (Директива 2013/53 / ЕС) «В + F»
 Строительный материал: алюминиевый сплав EN AW 5083 0 / H111 (AlMg4, 5Mn0,7)

Особенности

- ❖ Строительный материал: судостроительный алюминиевый сплав
- ❖ Двойная стенка дна – дополнительное усиление
- ❖ Вдоль палубы находятся отверстия для доступа к секциям, которые расположены под палубой. На носу находится место для якоря и якорной цепи, в то время как в нижней части носа расположен плавучий отдел, который обеспечивает непотопляемость в случае удара носом.
- ❖ Палуба и пол лодки покрыты противоскользящим покрытием для безопасного движения экипажа.
- ❖ Кабина с кондиционером, с подогревом, звукоизоляцией, с защитой от солнца.
- ❖ Площадь кабины составляет около 6 м², высота 2 м, с дверями на носу и на корме. Предусматривает достаточно места для работы и отдыха экипажа из четырех человек.

