

FLAMMIFER FF-PP 1.2

МАШИНА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ МЕШКОВ С ПЕСКОМ

Made in Croatia



Характеристики

- ❖ **FLAMMIFER FF-PP 1.2** - это конструктивно простая и надежная машина для наполнения мешков с песком, которые используются для защиты от наводнений и в других кризисных ситуациях. Эта мощная машина быстро заполняет мешки и полностью исключает использование лопат.
- ❖ Машина для наполнения мешков с песком изготовлена из стали.
- ❖ Система дозирования песка в воронки осуществляется через винтовой конвейер в смешивающую установку. Привод винтового контейнера состоит из гидродвигателя и цепи с ручной активацией заряда.
- ❖ Воронки для наполнения мешков сделаны так, что человек, который наполняет мешки, избегает травм головы во время наполнения.
- ❖ Подставка для мешков, на которой находится мешок во время наполнения, сделана из сетки Ø4 мм горячей оцинковки с возможностью регулировки высоты подставки, на которой находится мешок в процессе наполнения (из – за высоты мешка с песком). Возможность наполнения мешка размером 600x400 и 500x400.
- ❖ Защитная сетка над винтовым конвейером. Металлическая защита от пересыпания, откидная, высота 600 мм. Сетчатая защита агрегата со всех четырех сторон.
- ❖ Защитный металлический навес над двигателем, который предотвращает попадание песка во вращающиеся части.
- ❖ Телескопические стабилизаторы для выравнивания и дополнительной безопасности во время использования наполнителя над винтом механизма, диапазон стабилизатора после извлечения 2000x2400 мм.
- ❖ Машина приспособлена для транспортировки и манипуляции рабочей машиной и автопогрузчиком со всех четырех сторон.
- ❖ Выступы внутри бункера для подъема.
- ❖ Свет для освещения рабочей зоны (4 воронки и управленческое место) в светодиодах с питанием от двигателя, независимо от внешнего источника питания, 5 штук светильников, расположенные под жалюзи.



Техническое описание:

- ❖ Размеры устройства Д / Ш / В: 2300/1200/1900 мм
- ❖ Объем заполнения бункера: 1,2 м³, изготовленный из стали 52.3 толщина 3 мм
- ❖ Металлическая защита от пересыпания, откидная, высота 600 мм
- ❖ Коэффициент наполнения: 1600 мешков / ч.
- ❖ Возможность наполнения мешков 600x400 и 500x400.
- ❖ Воронки для наполнения мешков, конической формы, 4 штуки.
- ❖ Система для дозирования песка в воронки путем винтового конвейера в смешивающую установку
- ❖ Привод винтового конвейера через гидродвигатель и цепь.
- ❖ Защитная решетка над винтовым конвейером.
- ❖ Ручная активация заряда.
- ❖ Подставка для мешков, на которой находится мешок во время наполнения, сделана из сетки Ø4 мм горячей оцинковки
- ❖ Возможность регулировки высоты подставки, на которой находится мешок в процессе наполнения (из - за высоты мешка с песком).
- ❖ Воронки для наполнения мешков сделаны так, что человек, который наполняет мешки, избегает травм головы во время наполнения.
- ❖ Бензиновый двигатель, мощность 11,5 л.с., 4-тактный, с воздушным охлаждением, крепится с помощью эластичных резиновых элементов.
- ❖ Вариабельный насос
- ❖ Резервуар для гидравлического масла 90 л, контрольное стекло для проверки уровня масла.
- ❖ Сетчатая защита агрегата со всех четырех сторон
- ❖ Защитный металлический навес над двигателем, который предотвращает попадание песка во вращающиеся части двигателя.



- ❖ Телескопические стабилизаторы для выравнивания и дополнительной безопасности во время использования наполнителя (с помощью винтового механизма с шагом 100 мм).
- ❖ Диапазон стабилизатора после извлечения 2000x2400 мм.
- ❖ Машина приспособлена для транспортировки и манипуляции рабочей машиной и автопогрузчиком со всех четырех сторон.
- ❖ Выступы внутри бункера для подъема.
- ❖ Регулирующий клапан для коленчатого вала и мешалки.
- ❖ СТОП выключатель.
- ❖ Свет для освещения рабочей зоны (4 воронки и управленческое место) в светодиодах с питанием от двигателя, независимо от внешнего источника питания, 5 штук светильников, расположенные под жалюзи.
- ❖ Цвет: RAL 2011 – оранжевый.
- ❖ Оборудование: 4 деревянные пропитанные прокладки Д/ Ш: 400x400 мм с соответствующим кронштейном.
- ❖ Канистра для топлива с кронштейном емкостью 10 литров.

Опция с FLAMMIFER FF-PP 1.2 Машина для наполнения мешков с песком:

Машина для зашивания мешков с песком с подставкой для шитья - Siruba AA6



- ❖ Напряжение 220 В.
- ❖ Переносная швейная машина
- ❖ Вес швейной машины 5,5 кг
- ❖ Скорость швейной машины 1.700 стежков в минуту
- ❖ Автоматическая система смазки швейной машины
- ❖ Автоматический резак нити
- ❖ Подходит для шитья всех видов текстильных мешков.
- ❖ Эластичный кронштейн швейной машины.
- ❖ Запасная игла для шитья, 2 шт.
- ❖ Нитка для швейных машин, 5000 м.
- ❖ Переносная единица с подставкой для мешков размеры Д / Ш / В: 940/500/2100 мм
- ❖ Единица выполнена из стальных профилей.
- ❖ Кронштейн швейной машины съемный.
- ❖ Высота подставки, на которой стоят мешки, 500 мм.
- ❖ Подставка, на которой стоят мешки, изготовлена из стального сетчатого профиля размером Д / Ш: 900/500 мм
- ❖ Единица защищена методом горячей оцинковки.